

# Maximaal plezier van daglicht met vinD90

vinD90,... mooi, slank en stabiel, economisch en... zéér energievriendelijk

V

u-waarde =  $\leq 1,25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$   
(uitvoering in vinEcofit)




van de vin  
RAMEN EN KOZIJNEN

accoya  
Keurhout FSC



# vinD90



vinD90 is bij Stichting Hout Research in Wageningen getest op sterkte en wind- en waterdichtheid volgens NEN 2778.



In een woonomgeving waar natuurlijke materialen zijn toegepast voelen bewoners zich prettig. Ramen en kozijnen bepalen voor een belangrijk deel die woonsfeer. vinD90 balkondeuren zijn speciaal ontwikkeld voor maximale inval van daglicht, zonder daarbij afbreuk te doen aan de prestatie-eisen van kozijn of deuren. vinD90 wordt voorzien van een dubbele kierdichting en is eveneens verkrijgbaar in een brandvertragende uitvoering. vinD90 wordt geleverd met een SGT garantie en een KOMO-atteest-met-productcertificaat. De techniek is ook toe te passen voor enkele of dubbele ramen, vinR90 en vinR900 serie.

## Producteigenschappen en uitvoeringen van vinD90

- De deuren worden uitgevoerd in 67 x 114 mm met een borstwering opgebouwd vanaf 1 onderdorpel
- Door het smalle deurhout wordt een glasopening gerealiseerd die een optimale inval van daglicht garandeert, met bijna 20% extra lichtinval ten opzichte van traditionele deuren
- De deuren worden uitgevoerd met een dubbele kierdichting, vinD90/vinD900
- Het is mogelijk om de enkele deuren te voorzien van draai of draai-kiepbeslag
- Dubbele deuren kunnen beide draaien of één deur draaien en de 'loopdeur' draaien of kiepen. Het toegepaste hang- en sluitwerk is volledig nastelbaar
- De enkele deuren vinD90 en de dubbele deuren vinD900 kunnen ook worden uitgevoerd in weerstandsklasse 2
- De deuren zijn in de enkele en dubbele uitvoering bij SHR getest op wind- en waterdichtheid tot 900 Pa met een kozijnafmeting van 1800 x 2900 mm
- EPC verlaging bij toepassing van vinD90 in **vinEcofit**-uitvoering; **u-waarde van het vinEcofit-kozijn is  $\leq 1,25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$**
- Onderdorpels zijn eveneens te leveren met een lage opstaphoogte

## Raamuitvoeringen vinR90 serie

Het dubbel naar binnen draaiend raam vinR900 meet gelijke prestaties als de deur. Het geluidswerende raam met dubbele dichting reduceert tot 35dB(A). Het naar binnen draaiend raam is ook in enkele uitvoering leverbaar, vinR90.

## Prestaties vinD90 / vinR90

	Prestatie	Normblad
Inbraakwerendheid (klasse)	2	NEN 5096
Geluidswering (dB(A))	20 (35)	NEN 5077
Waterdichtheid (Pa)	900	NEN 2778
Warmtedoorgangscoefficiënt W/(m <sup>2</sup> K)	$\leq 1,4$	NEN 1068
Luchtvolumestroom (dm <sup>3</sup> /m/s)	-----	NEN 2686

(Vraag voor specificaties het KOMO-atteest-met-productcertificaat aan)



vinD90,... mooi, slank en stabiel,  
economisch en...  
z er energievriendelijk



Van de Vin ramen en kozijnen b.v., industrieterrein 'De Poortmannen'  
adres: De Geestackers 8, 5591 RC Heeze, postbus 102, 5590 AC Heeze  
T: 0402241999, F: 0402241990, E: info@vandevin.nl, W: vandevin.nl